

販売店募集中

OEM 提供可

Braveridge

# リモートID



## バッテリーレス 基板タイプ

**低価格!**

※オープン価格: 販売価格は販売店にお問い合わせください。

自社モジュールで自社開発、自社製造するから実現できる低価格

**小型・軽量**

外形寸法: 40 × 40 mm、本体重量: 8.5 g

**選べるアンテナ**

Bluetooth® LE、GNSSのアンテナを、内蔵／外付けから選択可能



BVRPA  
アンテナ内蔵



BVRPN  
アンテナ外付け

# リモートID受信機

リモートIDを可視化できる受信機


## スマートフォンアプリ BvリモートID

- 複数機体の管理
- 受信機からのID、位置情報を可視化
- 飛行ログを保存

### 仕様

外形寸法	40x40mm (ネジ止め寸法20x20mm)
本体重量	8.5 g
表示	フルカラーLEDx2
スイッチ	1 個
電源コネクタ	GH コネクタ2極 (JST)
動作温度	-20~60℃
動作湿度	85%以下 (結露なきこと)
防塵防水	なし (基板単体のため)
電源	機体より供給 (3.6~9V、6~55Vの2系統)
無線	Bluetooth® 5.0 Long-Range (BVMCN52840CFSLR)
センサー	GNSS (BVMGPS5605S)
認証	日本電波法・Bluetooth SIG 認証・国土交通省仕様準拠
送信電力	+8dbm以下

実物大



※ 印刷のため、多少の誤差があります。

